



0W30 PREMIUM

DESCRIZIONE PRODOTTO

BearOil 0W30 Premium è un lubrificante totalmente sintetico, formulato con oli a base vergine di elevata qualità, accuratamente selezionati, tra cui PAO e additivi tecnologicamente avanzati. È stato sviluppato per garantire prestazioni elevate nei motori benzina e diesel di ultima generazione. La formulazione avanzata contribuisce a resistere alle elevate sollecitazioni termiche, mantenendo il motore pulito ed efficiente anche durante intervalli di utilizzo prolungati.

BearOil 0W30 Premium:

- favorisce una riduzione dei consumi di carburante ed emissioni
- contiene additivi che garantiscono una protezione ottimale contro l'usura dei componenti
- ha un'eccellente fluidità a basse temperature, resistenza termica a temperature elevate e all'ossidazione
- presenta alta detergenza delle componenti e rapidità di risposta del motore
- è conforme alle specifiche delle principali case costruttrici

SPECIFICHE TECNICHE

ACEA C2/ C3
API SN
MB 229.52/ 229.51/ 229.31
FIAT 9.55535 GS1
VW 504.00, 507.00
PORSCHE C30

CARATTERISTICHE E VALORI MEDI DI PRODUZIONE

BearOil 0W30 Premium	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	0W30
Densità @ 15°C, kg/m³	ASTM D 1298	≥ 840,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 165
Viscosità CCS @ -35°C, mPas	ASTM D 5293	≤ 6200
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -39
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	≥ 6,0
Sulphated Ash	ASTM D 874	≤ 0,8