



5W30 PREMIUM

DESCRIZIONE PRODOTTO

BearOil 5W30 Premium è un lubrificante totalmente sintetico per motori benzina e diesel, formulato per garantire lunga durata e massima efficienza dei GPF e dei DPF.

BearOil 5W30 Premium:

- supporta intervalli di manutenzione più estesi
- favorisce una riduzione dei consumi di carburante
- assicura un'eccellente protezione contro l'usura del motore
- aiuta a prevenire la formazione di morchie e depositi
- offre prestazioni affidabili sia alle alte che alle basse temperature
- soddisfa i requisiti ACEA C3 a basso contenuto di ceneri (low ash)
- è conforme alle specifiche delle principali case costruttrici

SPECIFICHE TECNICHE

API SN/CF
ACEA C2/ C3
MB 229.31/ 229.51/ 229.52
VW 504.00, 507.00
FIAT 9.55535-S1/S3
BMW LL-04
OPEL OV 040 1547 D30/G30 (GM Dexos 2)

CARATTERISTICHE E VALORI MEDI DI PRODUZIONE

BearOil 5W30 Premium	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	5W30
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 845,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,3 – 12,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 160
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 215
CCS	ASTM D 5293	≤ 6600
TBN	ASTM D 2896	≥ 6
Sulphated Ash	ASTM D 874	≤ 0,8